

BÉLGICA

SERIE INTERIORES
PARA SOBREPONER O COLGAR



ESPECIFICACIONES

Luminaria para sobreponer o colgar. Fabricada en lámina de acero rodada en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster mediante aplicación electrostática color blanco curada al horno. Contiene louver parabólico de diseño escalonado. Equipada con tabletas LED 11W, 16W o 24W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (BEL-II-2-16-LED-MV-C-20-SE-830)

Modelo	No. Tablet	Tecnología	Montaje	Acabado Celdas	Versión	Potencia	Voltaje	No. Celdas	Opciones
BEL Bélgica	1 <i>Comp. versión I</i> 2 <i>Comp. versión II</i> 4 <i>Comp. versión III</i>	LED	S Sobreponer C Colgar	E Especular SE Semiespecular B Blanco	I 610 x 300 x 80 II 1220 x 300 x 80 III 2440 x 300 x 80	11 16 24	MV Multivoltaje 120-277 VCA	10 <i>Versión I</i> 20 <i>Versión II</i> 40 <i>Versión III</i>	E90 Batería de Emergencia 830 80 CRI 3000K 840 80 CRI 4000K 850 80 CRI 5000K

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo	x Ancho	x Alto
BEL I	610	x 300	x 80
BEL II	1220	x 300	x 80
BEL III	2440	x 300	x 80

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

*Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 4000K.

*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.

*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

BEL II

