NOVALUX
prolonga la luz del día

PISCIS

SERIE INTERIORES
PARA SOBREPONER O COLGAR

ESPECIFICACIONES

Luminaria hermética para sobreponer o colgar. Fabricada en resina poliéster, fibra de vidrio inyectado de una sola pieza con gel-coat de color blanco o gris, reflector de lámina de acero acabado en pintura en polvo color blanco o bien de aluminio especular, broches de seguridad en plástico ABS. Difusor acrílico opalino o transparente de alto impacto termoformado, sellado con poliuretano expandido.
Equipada con tabletas LED de 11W, 16W, 24W o 28W con driver electrónico multivoltaje de 120-277 VCA atenuable 0-10 Volts, con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (PIS-II-2-16-LED-MV-S-B-AO-E90)

Modelo	No. Tabletas	Tecnología	Montaje	Difusor
PIS Piscis	**2**	**LED**	**S** Sobreponer **C** Colgar	**AO** Acrílico opalino

Versión	Potencia	Voltaje	Reflector	Opciones
II 1270 x 170 x 130	**11** **16** **24** **28**	**MV** Multivoltaje 120-277 VCA	**B** Blanco **E** Especular	**E90** Batería de Emergencia **830** 80 CRI 3000K **840** 80 CRI 4000K **850** 80 CRI 5000K

APLICACIONES

IP65 PF>.95

NOVALUX
GRUPO EYPO

DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Largo x Ancho x Alto
PIS II	1270 x 170 x 130

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143
28W	4,400	157

*Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 4000K.
*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.
*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

PIS II



DETALLES

Difusores

AO

AT