

# CÓRDOBA

SERIE INTERIORES  
PARA EMPOTRAR O SOBREPONER



## ESPECIFICACIONES

Luminaria con diseño de bajo peralte para empotrar o sobreponer. Fabricada en lámina de acero rolada en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática color blanco curada al horno, difusor de diseño europeo con cortadores de aluminio escalonado en acabado espejular o semiespejular. Equipada con tabletas LED 11W, 16W o con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

## INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (CRD-I-3-11-LED-MV-S-14-SE-E90)

Modelo	No. Tabletillas	Tecnología	Montaje	Acabado Celdas	Versión	Potencia	Voltaje	No. Celdas	Opciones
<b>CRD</b> Córdoba	<b>3</b> <i>Comp. versión I</i> <b>4</b> <i>Comp. versión II</i> <b>6</b> <i>Comp. versión III</i>	<b>LED</b>	<b>S</b> Sobreponer <b>F</b> Empotrar en plafón tablaroca <b>G</b> Empotrar en plafón reticular	<b>E</b> Espejular <b>SE</b> Semiespejular	<b>I</b> 600 x 600 x 55 <b>II</b> 1200 x 300 x 55 <b>III</b> 1200 x 600 x 55	<b>11</b> <b>16</b>	<b>MV</b> Multivoltaje 120-277 VCA	<b>14</b> <i>Versión I</i> <b>28</b> <i>Versión II, III</i>	<b>E90</b> Batería de Emergencia <b>830</b> 80 CRI 3000K <b>840</b> 90 CRI 4000K <b>850</b> 80 CRI 5000K

## APLICACIONES



**DIMENSIONES**

Versión	Dimensiones		
	Largo	Ancho	Alto
<b>CRD I</b>	600	600	55
<b>CRD II</b>	1200	300	55
<b>CRD III</b>	1200	600	55

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

**TABLETAS**

Potencia	Lúmenes	Lm/W
<b>11W</b>	1,825	165
<b>16W</b>	2,561	160

\*Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 4000K.

\*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.

\*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

**EJ. ILUSTRACIONES**

CRD III

