

MILENIUM

SERIE INTERIORES
PARA COLGAR O SOBREPONER

ESPECIFICACIONES

Luminaria de iluminación directa y/o indirecta, la cual cuenta con un diseño curvo y su montaje es para colgar o sobreponer. Fabricada en lámina de acero rolada en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster mediante aplicación electrostática color blanco y curada al horno. Difusor de lámina de acero cerrado, con opción a microperforado parcial o completo, en terminado en color blanco, además de contar con recubrimiento de película de policarbonato C-9.

Equipada con tableta LED de 11W, 16W o 24W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10V con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (MIN-I-1-11-LED-MV-C-E90)

Modelo	No. Tabletas	Tecnología	Montaje	Versión	Potencia	Voltaje	Opciones
MIN Milenium Indirecta Luz indirecta 100% MID Milenium Doble Luz directa 10%, indirecta 90% MIM Milenium Microperforada Luz directa 80%	1 Versión I 2 Versión I, II 4 Comp. versión II, III	LED	C Colgar S Sobreponer	I 610 x 183 x 30 Mode. MIN II 1220 x 183 x 30 Mode. MIN III 2440 x 183 x 30 Mode. MIN I 630 x 270 x 60 Mode. MID y MIM II 1260 x 270 x 60 Mode. MID y MIM III 2480 x 270 x 60 Mode. MID y MIM	11 16 24	MV Multivoltaje 120-277 VCA	E90 Batería de Emergencia 830 80 CRI 3000K 840 80 CRI 4000K 850 80 CRI 5000K

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones				
	Largo	x	Ancho	x	Alto
MIN I	610	x	183	x	30
MIN II	1220	x	183	x	30
MIN III	2440	x	183	x	30
MID I	630	x	270	x	60
MID II	1260	x	270	x	60
MID III	2480	x	270	x	60
MIM I	630	x	270	x	60
MIM II	1260	x	270	x	60
MIM III	2480	x	270	x	60

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

*Valores nominales promedio por tableta,
temperatura de color 4000K.
*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.
*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

EJ. ILUSTRACIONES

MIM II

