

MUROLITE

SERIE INTERIORES
PARA SOBREPONER EN MURO

ESPECIFICACIONES



Luminaria de iluminación directa o indirecta, la cual cuenta con un diseño aerodinámico y compacto para sobreponer en muro. Fabricada en lámina de acero rollada en frío 1010, acabado en pintura de polvo poliéster de aplicación electrostática color blanco, curada al horno.

Difusor de lámina de acero cerrado con opción a micro perforado parcial o completo en terminado color blanco, además de contar con recubrimiento en película de policarbonato C-9. Equipada con tableta LED de 11W, 16W o 24W, con driver electrónico multivoltaje 120-277VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (MUN-II-2-11-LED-MV-S-E90)

Modelo	No. Tabletas	Tecnología	Montaje	Versión	Potencia	Voltaje	Opciones
MUN Murolite Indirecta <i>Luz indirecta 100%</i>	1 <i>Comp. versión I</i> 2 <i>Comp. versión II</i>	LED	S Sobreponer	I 650 x 230 x 65 II 1260 x 230 x 65	11 16 24	MV Multivoltaje 120-277 VCA	E90 Batería de Emergencia 830 80 CRI 3000K 840 80 CRI 4000K 850 80 CRI 5000K

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo	Ancho	Alto
MUN I	650	230	65
MUN II	1260	230	65
MUD I	650	230	65
MUD II	1260	230	65
MUM I	650	230	65
MUM II	1260	230	65

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

*Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 4000K.
 *Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.
 *Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

EJ. ILUSTRACIONES

MUM I

