

OCTAGONAL

SERIE INTERIORES
PARA SOBREPONER O SUSPENDER



ESPECIFICACIONES

Luminaria de interiores moderna de sobreponer o suspender. Fabricada con lámina de acero rolado en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster mediante aplicación electrostática color blanco y curada al horno. Incluye louver parabólico hecho de aluminio con diseño escalonado con 10 o 20 celdas en acabado espejante o semiespejante. Equipada con tabletas LED 11W, 16W o 24W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (OCT-I-1-11-LED-MV-S-20-SE-E90)

Modelo OCT Octagonal	No. Tablet 1 <i>Comp. versión I</i> 2 <i>Comp. versión I,II</i> 4 <i>Comp. versión II</i>	Tecnología LED	Montaje C Colgar S Sobreponer	Acabado Celdas SE Semiespejante E Espejante
Versión I 610 x 250 x 90 II 1220 x 250 x 90	Potencia 11 16 24	Voltaje MV Multivoltaje 120-277 VCA	Celdas 10 <i>Versión I</i> 20 <i>Versión II</i>	Opciones E90 Bateria de Emergencia 830 80 CRI 3000K 840 80 CRI 4000K 850 80 CRI 5000K

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo x Ancho x Alto		
OCT I	610	x 250	x 90
OCT II	1220	x 250	x 90

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

*Valores nominales promedio por tableta,
temperatura de color 4000K.
*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.
*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

OCT II

