

## OVALITE

SERIE INTERIORES  
PARA SOBREPONER O COLGAR

### ESPECIFICACIONES



Luminaria de interior moderna. Fabricada con lámina de acero de rolado en frío 1010, disponible con acabado en pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática color blanco y curada al horno. Louver parabólico hecho de aluminio con un diseño escalonado con 10 o 20 celdas en acabado especular o semiespecular. Equipada con tabletas LED 11W, 16W o 24W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

### INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (OVA-I-1-11-LED-MV-C-10-SE-E90)

<b>Modelo</b> OVA Ovalite	<b>No. Tablet</b> 1 <i>Comp. versión I</i> 2 <i>Comp. versión I,II</i> 4 <i>Comp. versión II</i>	<b>Tecnología</b> LED	<b>Montaje</b> C Colgar S Sobreponer	<b>Acabado Celdas</b> SE Semiespecular E Especular
<b>Versión</b> I 610 x 280 x 90 II 1220 x 280 x 90	<b>Potencia</b> 11 16 24	<b>Voltaje</b> MV Multivoltaje 120-277 VCA	<b>No. Celdas</b> 10 <i>Versión I</i> 20 <i>Versión II</i>	<b>Opciones</b> E90 Batería de Emergencia 830 80 CRI 3000K 840 80 CRI 4000K 850 80 CRI 5000K

### APLICACIONES



**DIMENSIONES**

Versión	Dimensiones		
	Largo	Ancho	Alto
<b>OVA I</b>	610	280	90
<b>OVA II</b>	1220	280	90

**TABLETAS**

Potencia	Lúmenes	Lm/W
<b>11W</b>	1,825	165
<b>16W</b>	2,561	160
<b>24W</b>	3,440	143

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

\*Valores nominales promedio por tableta,  
temperatura de color 4000K.  
\*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.  
\*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

**EJ. ILUSTRACIONES**

OVA II

