

SPIRIT

SERIE INTERIORES
PARA EMPOTRAR

ESPECIFICACIONES



Luminaria de interiores para empotrar en plafón. Fabricada con lámina de acero rolando en frío 1010, pánenes complementarios de lámina de acero microperforado, recubierto con película de policarbonato C-9, acabado realizado en pintura en polvo poliéster mediante aplicación electrostática color blanco y curada al horno. Louver de acero de diseño escalonado con 14 o 30 celdas en acabado especular o semiespecular. Equipada con tabletas LED 11W o 16W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (SPT-I-3-16-LED-MV-F-14-E90)

Modelo	No. Tablet	Tecnología	Montaje	Acabado Celdas	Versión	Potencia	Voltaje	No. Celdas	Opciones
SPT Spirit	3 <i>Comp. versión I</i> 4 <i>Comp. versión II</i> 6 <i>Comp. versión III</i>	LED	F Empotrar en plafón tablaroca G Empotrar en plafón reticular	SE Semiespecular E Especular	I 605 x 605 x 70 II 1220 x 300 x 70 III 1220 x 605 x 70	11 16	MV Multivoltaje 120-277 VCA	14 <i>Versión I</i> 30 <i>Versión II, III</i>	E90 Batería de Emergencia 830 80 CRI 3000K 840 80 CRI 4000K 850 80 CRI 5000K

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo	Ancho	Alto
SPT I	605	605	70
SPT II	1220	300	70
SPT III	1220	605	70

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160

*Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 4000K.

*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.

*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

SPT III

