

SQUARE

SERIE INTERIORES
PARA EMPOTRAR

ESPECIFICACIONES



Luminaria de interiores cuadrada para empotrar en plafón. Ésta es fabricada con lámina de acero rolando en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster mediante aplicación electrostática color blanco y curada al horno. Louver parabólico hecho de aluminio con celdas de acabado especular, semiespecular, blanco o louver reticular cuadrado tipo thin cell de aluminio en color blanco. Fijación por medio de clip con resortes.

La luminaria es equipada de tabletas LED 6W, 8W o 12W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (SQU-I-2-06-LED-MV-F-4-E-E90)

Modelo SQU Square	No. Tablet 2	Tecnología LED	Montaje F Empotrar en plafón tablaroca	Acabado Celdas E Especular 4 Celdas SE Semiespecular 4 Celdas B Blanco Reticula thincell
Versión I 300 x 300 x 165	Potencia 06 08 12	Voltaje MV Multivoltaje 120-277 VCA	Celdas o Rejillas 4 Celdas TC Reticula thincell	Opciones E90 Batería de Emergencia 830 80 CRI 3000K 840 80 CRI 4000K 850 80 CRI 5000K

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Largo x Ancho x Alto
SQU I	300 x 300 x 165

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
6W	910	152
8W	1,195	149
12W	1,720	143

* Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 4000K.

EJ. ILUSTRACIONES

SQU I

